

VALVULAS DE PIE / Foot Valve	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
VAL. RETENCIÓN / Retention Valve								

VALVULAS PIE
FOOT VALVE



VALVULAS RETENCION
RETENTION VALVE



INYECTOR DE AIRE / AIR INJECTOR



Tipo / Type	Depósitos tanks lts.
MINI	0 - 500 P.max 6 bar
MIDI	0 - 1000 P.max 8 bar
MAXI	1000 - 2000 P.max 8 bar

CAUDALÍMETRO
FLOW METER



Caudalímetro Flow meter	Caudal / Flow max.	Caudal / Flow min.
2"	33.000	9.000
2 1/2"	54.000	15.000
3"	67.500	18.000
4"	120.000	30.000
6"	234.000	54.000

EMPALME TERMORRETRACTIL



LIMITES APLICACION
PARA CABLES

DE Ø 8 A Ø 25

CIERRES MECANICOS
MECHANICAL SEAL



Accesorios

Serie "Accesorios"



PRESOSTATOS / PRESSURE GAUGE



SQUARE D

Tipo	Reg. Kgs/cm ²	Conexión	Descripción
FSG-2	1,4 - 4,6	1/4" Gas	Con dispositivo de seguridad, desconexión a falta de presión de alimentación
FYG-22	2,8 - 7		
FYG-32	5,6 - 10,5		
FSG-2/M4	1,4 - 4,6	1/4" Gas	INVERSADO
FXG-2	1 - 6		

TELEMECANICA

Tipo	Reg. Kgs/cm ²	Conexión
TELEM 6 Kg.	0,9 - 6	1/4" Gas
TELEM 12 Kg.	1,3 - 12	

SACI

Tipo	Reg. Kgs/cm ²	Conexión
SK-2	1,4 - 4,6	1/4" Gas

RACOR 5 VIAS 5 WAY FITTING



MANOMETRO / MANOMETER



INTERRUPTOR DE BOYA / SWITCH LEVEL



NORMAL Y GLICERINA
0 - 10 Kg./cm²

Conexión 1/4" Gas

SACI - 2

LLENADO O VACIADO
DE DEPOSITOS